



BAUMARKT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

Alu-Dielen

für Ihr Zuhause

Auszug aus unserem Sortiment

Unser Partner
für Alu-Dielen:





BAUMARKT

Innovation Aluboden


Ein Überblick

Produktvorteile

WH-
TIPP

- ▶ **Witterungsbeständig und formstabil:** Korrosionsfreie Aluminium-Profile für den Außenbereich.
- ▶ **Pflegeleicht und barfußfreundlich:** Einfache Reinigung mit Wasser und keine Splittergefahr.
- ▶ **Vielseitig einsetzbar:** Für Böden, Balkone, Zäune, Fassaden und Poolbereiche geeignet.
- ▶ **Große Farb- und Effektauswahl:** 15 verschiedene Holzoptiken, alle RAL-Farben möglich, Oberflächenbeschichtungen in den Rutschhemmungsklassen R9 und R11 verfügbar.
- ▶ **Einfache Montage:** Aufgrund der hohen Materialsteifigkeit von Aluminium sind im Vergleich zu WPC-Dielen größere Achsabstände bei der Unterkonstruktion möglich.

Holzoptik | L 600 x B 15 x H 3 cm



Eiche hell
WH: 3337599

R9




Eiche
WH: 3337598

R9




Eiche dunkel
WH: 3337600

R9



Kiefer
WH: 3337603

R9




Kirsch
WH: 3337601

R9



Teak
WH: 3337602

R9



Esche
WH: 3337597

R9



Buche
WH: 3337596

R9



RAL Farben | L 600 x B 15 x H 3 cm



Bianco
WH: 3337588

R9



Elfenbein
WH: 3337594

R11



Beige
WH: 3337593

R11




Braun
WH: 3337585 | 3337595

R9 R11




Hellgrau
WH: 3337587 | 3337590

R9 R11



Grau
WH: 3337586 | 3337591

R9 R11



Dunkelgrau
WH: 3337589 | 3337592

R9 R11

Nähere Informationen zum gesamten Sortiment sowie eine umfassende Beratung, erhalten Sie bei Ihrem WH-Fachberater.

Planungsgrundlagen

zur Selbstverlegung

Nut-Feder-System mit innenliegendem Dichtgummi
Standardmaße ca. 180 x 30 mm
geschlossene Oberfläche
kein Abstand v. Diele zu Diele

Bedarf pro qm:
1 Diele = 6 lfm = 0,9 m² | Deckbreite 150 mm
ca. 16 Schrauben mit Dichtscheibe
keine Klammern

Abstand zu festen Bauteilen (je Seite)
je nach Wandanschluss
und Dielenlänge min. 5 mm

Hauswand
immer von Hauswänden das Regenwasser wegführen
mit einer Neigung von mind. 1,5% bis 2,0%
Dielen in Gefälle-Richtung verlegen

Gefälle von 1,5 % - 2,0%

Untergrund
10 cm verdichtete Drainage (Kies/Splitt)
oder fester Untergrund (z.B. vorhandene
Terrassenplatten)

Überlappung der Basisprofile
mind. 2 Dielenbreiten
oder direkt verschraubt
nur eine Dielenbreite

bei Überlappung
Abstand
zwischen den
Basisprofilen
max. 10 cm

Abstand zwischen den Basisprofilen
max. 1 m
(dann lt. Statik 400 kg/m²
belastbar)

Gummipad
60 x 60 x 10 mm
EPDM schwarz
mind. 6-8 pro m²

Kork-Pad
70 x 70 x 3 mm
70 x 70 x 10 mm
Kork, selbstklebend
mind. 6-8 pro m²
BAK-frei, auf PVC direkt
anwendbar, weichmacherfrei

Kork-Unterlage
für Drehfüße
250 x 250 x 3 mm, Kork
BAK-frei, auf PVC direkt
anwendbar, weichmacherfrei

Abstand zwischen den Höhenausgleichs-Drehfüßen
oder Betonplatten
mit Gummipads
unter dem
Basisprofil
40 x 60 mm
ca. 50-65 cm

Abschlusswinkel - ALU
35 x 30 mm
Länge 2,70 m
Oberseite gerillt
versenkt gebohrt

Spezierschraube
5 x 60 mm, gehärteter Edelstahl
V2A oder V4A
zum Befestigen von Massivdielen,
Blenden oder der Anfangs-/Enddielen
(Sie ist nicht für die komplette
Terrassenverschraubung der
Wabenprofildielen gedacht)

Stahl/Aluminium UK:
Selbstbohrschrauben
4,8 x 16 mm,
mit Dichtscheibe

Holz UK:
Holzbauschrauben
6 x 60 mm,
Senkkopf verzinkt

Kantbrett
Alu FR 80 x 20 x 1,5 mm
Länge 6 m

Höhenausgleichs-Drehfüße
stufenlos verstellbar
small 2,5-4 cm
(Auflagefuß ø 10 cm)
medium mit Klick-
funktion: 3,5-6 cm
(Auflagefuß ø 15 cm)
large XL mit Klick-
funktion: 7-17 cm
(Auflagefuß ø 21 cm)
ca. 6 pro m²

Aluboden Unterkonstruktion
alle alle UK verlegbar,
z.B.
- Alu Standardformrohre
- Stahlunterbau
- Holzunterkonstruktion
(hinterlüftet)



Unser Partner für Alu-Dielen: Metallbau Dollinger & Pfeifer GmbH

Das Tiroler Familienunternehmen mit Hauptsitz in Volders wurde 2010 gegründet und bietet eine umfangreiche Produktpalette an, von Fassaden und Treppen über Balkone bis hin zu Möbeln.

UNSERE WH-BAUMÄRKTE IN IHRER NÄHE: 8-MAL IN TIROL UND SALZBURG

Tel. +43 50 9494-DW

TIROL

REUTTE
Werner-Storf-Straße 6 | 6600 Reutte
Tel. DW-2900

INNSBRUCK
Mitterweg 16 | 6020 Innsbruck
Tel. DW-5151

FRITZENS
Innstraße 5 | 6122 Fritzens
Tel. DW-2100

WÖRGL
Michael-Pacher-Straße 2 | 6300 Wörgl
Tel. DW-2600

SALZBURG

HALLEIN
Kletzlgrutweg 8 | 5400 Hallein
Tel. DW-4800

ST. JOHANN/Pg.
Salzburgerstraße 17
5600 St. Johann/Pg. | Tel. DW-4405

EBEN/Pg.
Hauptstraße 44 | 5531 Eben/Pg
Tel. DW-4150

TAMSWEG
Hans-Schmid-Straße 1
5580 Tamsweg | Tel. DW-4550

UNSERE WEBSITE

WH-BAUMARKT.AT



26/09