

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechts- verhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben.

In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus.



**Qualitätsprodukt
aus Österreich**



**Nähere Informationen zu unseren
Standorten und Öffnungszeiten
finden Sie unter:**

www.wuerth-hochenburger.at

WUH Schalöl TOP

Art. Nr. 15515661

Lösemittelfreies Schaltrennmittel

BESCHREIBUNG

WH Schalöl TOP ist ein lösemittelfreies Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen.

ANWENDUNG

- ▶ Als physikalisch wirkendes Trennmittel auf saugenden und nicht saugenden Schalungen
- ▶ Für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen

VORTEILE

- ▶ Sehr gute Trennwirkung
- ▶ Geringer Verbrauch
- ▶ Sauberes, schnelles und leichtes Ausschalen
- ▶ An der Schalung haftende Betonreste können leicht durch Bürsten entfernt werden
- ▶ Schützt Holzschalungen vor dem Auslaugen - wiederholte Anwendung imprägniert die Schalungen
- ▶ Enthält kein Paraffin, Schmieröl und herkömmliches Schalöl - daher keine Fleckenbildung
- ▶ Im ausgetrockneten Zustand witterungsbeständig
- ▶ Unempfindlich gegen Rütteln

PRODUKTINFORMATION

- ▶ Zusammensetzung Schalöl auf Mineralölbasis
- ▶ Lieferform 27 Liter
- ▶ Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum
- ▶ Aussehen/Farbe gelbe Flüssigkeit
- ▶ Dichte ~ 0,87 kg/Liter
- ▶ Viskosität ~ 70 mPa.s

VERARBEITUNGSHINWEISE

Ergiebigkeit:

- ▶ auf Holzschalungen ~ 22 m² pro Liter
- ▶ auf Metall- oder Kunststoffschalungen ~ 50 m² pro Liter

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält Physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNG

WH Schalöl TOP wird unverdünnt mit Pinsel, Roller, Lappen oder Sprühgerät auf die saubere, trockene Schalung aufgebracht. Ein vollflächiger, gleichmäßig dünner Film gewährleistet eine makellose Betonoberfläche. Die Verbrauchsangaben sind jedoch keinesfalls zu überschreiten, da sonst die Trennwirkung deutlich vermindert wird.

Der frisch aufgetragene Trennfilm ist in den ersten Stunden vor Regen zu schützen. Bereits verwendete Schalungen sollten vor dem neuerlichen Auftrag von Schalöl gereinigt werden. In jedem Fall sind Vorversuche durchzuführen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind für Österreich gültig.